



日付: 2009年全米選手権	プラジン	□高い □中間 □低い
場所: オハイオ州、トレド	路面:	ロスムース ロ中間 ロバンピー
フロント サスペンション		
車幅 車高 アッパーアームスペーサー リバウンド	00>"> .	フロントアップライト 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 T0154 1 mm 1 T0154 1 T0188
	ロワアームスペーサー	アッパーアーム ポジション □ C □ D
リヤ サスペンション		フロントダンパー
ボディマウントアームキャンバー角	車幅 263 mm	ペアリングポジション ピストン <u>標準</u> オイル # <u>600</u> スプリング <u>グレー</u> ダンパーポジション
アップライト スペーサー リバウンド アンチロールバー ■ワイヤー <u>3</u> mm <u>1</u> mm	アッパーアームポジション	スプリング <u>ゲレー</u> ダンパーポジション
ロアジャスタブル 🔆	□ ■H0466F(長)	
エンジン タイプ Novarossi Flash 21 ガスケット mm プラグ MSR プロトタイプ	マフラー Nova 2015 マニホールド ショート 燃料 MSRF 25%	クラッチ クラッチシュー ■Yellow □Gray □Red セントリフューガルシュー <u>1x4mm穴</u>
タイヤ 〈フロント〉	<i>⟨IJヤ⟩</i>	スプリング <u>MSR</u>
タイプ <u>Enneti 32</u>	タイプ <u>Enneti 35</u> 外径(スタート前) L 72 /R	クラッチベルクリアランス <u>0.4</u> mm スプリングAdj.ナットポジション 0.8 mm
外径(スタート前) <u>L 65 /R</u> 外径(ゴール後) L /R	外径(ゴール後) L /R	スプリングAdj.ナットポジション <u>0.8</u> mm ブレーキ/ パッド □Black ■Yellow
ボディ タイプ プロトフォーム 909 ボディポジション 12.5 リヤスポイラー 2		
記録 注記 リヤをショートホイールベース(3mm)		
レースタイム/ラップ	リヤユニバーサル	
ベストラップ(1Lap)	MRX-4R用リヤアップライトを使用	