

Set Up Sheet

Ver. 0702J



名削: Rick Vrielijnck (オランタ) 日付:	<i>^_フツノ</i>		□中旬 □小さい ■中間 □低い
- 17.7. 場所: <u>スイス、ロスタロ</u>	 路面		■中間 ロバンピー
フロント サスペンション	I		
キャンバー角 車幅 車高 アッパーアームスペーサー リバウンド	車高 -2 n n n n n n n n n n n n n n n n n n		1 mm 0.5 mm
	ロワアームスペーサー	アッパーアーム ポジション	■A □B □C □D
リヤ サスペンション			フロントダンパー
ボディマウントアームキャンバー角	車高 3/2.5 トー角 イン2.5		ピストン <u>1.3x1</u> オイル # <u>500</u> スプリング <u>イエロー</u> ダンパーポジション
アップライト スペーサー ・ リバウンド ・ アンチロールバー ロワイヤー mm ・ mm ・ アジャスタブル ・ ・	アッパーアームポジション 1キt		リヤダンパー ピストン 標準 オイル # 500 スプリング グレー ダンパーポジション
エンジン タイプ mm プラグ	マフラー_ マニホールド 燃料 _	クラッチ クラッチシュー セントリフューカ	
タイヤ 〈フロント〉	<i>〈リヤ〉</i>	スプリング	Shepard
タイプ <u>ZAC STD 32</u>	_ タイプ ZAC A 35		リアランス <u>0.7</u> mm
外径(スタート前) <u>L 69 /R 69</u>	外径(スタート前) <u>L 76 /R 76</u>	スプリングAdj.ナ [、]	ットポジション <u>1</u> mm
外径(ゴール後) <u>L /R</u>	外径(ゴール後) <u>L /R</u>	ブレーキパッド	□Black □Yellow
ボディ タイプ ボディポジション リヤスポイラー	mm — H	<i>イプレシオ</i> ギヤレシオ 1st 2nd	サイドプーリー 16/49 □25T 20/45 ■26T
記録	注記		
レースタイム/ラップ ベストラップ(1Lap)			