



	Set Up Sheet	t					MUGEN SEIKI
	Ver. 0201	トラックコンディシ	ョン				
名前: 大阪 賢治		サイズ		大きい		中間	小さい
日付: 2/15/2003				高い			低い
<i>場所:</i> <u>フォート・マイヤーズ</u>		路面:		スムース		中間 □	バンピー
		<u> </u>		11		٠٠. ٥	
フロントサスペンション					フロントタ		
	車幅	199	mm			ピストン	1.1x1
	→₩ 車高	4.5	mm			オイル	# 600
		·バー角 -2	•				ライトブルー
	1	· ·	_			,,,,,,,	711770
	d) I	· · · · — <u>-</u>	_ mm				10.55
	├─角		_			ダンパーオ	ドンション
ED.	リバウ	"ンド 1_	mm				\
	バンフ	プストップ				-	
		未使用 口	使用			\ \tag{F}	/п
	_	/KIZ/II	12/13			_	
		· _					
	アンナ	ニロールバー 📛		L			
		711			フロントテ	" フ	
						デフ	
ステアリングアッカーマン (T0304)					_		
						オイル	
		A □ B	□ C			ワンウェイ	
リヤサスペンション					リヤダン		
	_0+ 車幅	200	mm			ピストン	1.1x2
	→ 車高	5.5	mm			オイル	# 600
The state of the s	ll	·バー角 -3	•				ライトブルー
	ト一角		<u> </u>			,,,,,,,	<u> </u>
	, }		_				
	リバウ		mm			ダンパーオ	ドジション
/	バンブ	プストップ				_	
	■未使用	□ 使用					
		プームポジション (T01:	28 T0129)			<u> </u>	
		n(A−A) □ 5mm(B−		(0 0)		\ 0	
				1(0-0)			
	アンチ	-ロールバー <u>2.3</u>	_ mm				
0							
/ `_							
アッパーアームポジション ノイ	11 - 0 4	1.5	mm				
1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	\mathcal{U}	\ <u></u>			// la ="-		
l oo	\int				リヤデフ		
						オイル	# 50000
->.2°2.			11	<i>4=T</i>			
エンジン				クラッチ			
タイプ Nova RS12						─ □ Black	•
ガスケット _ 0.3 mm	マフラー	Nova EFRA フランジ	·付 φ5	t	2ントリフュー	-ガルシュー	ライトウェイト
プラグ C7G	燃料	MSRF		7	スプリング		シルバー
タイヤ フロント	リヤ			5	フラッチベルタ	クリアランス	0.4 mm
タイプ FAST FV。	J4E 40° タイプ	FAST F	VJ6E 40°	ス	、プリングAdj.・	ナットポジション	ン 1.2 mm
外径(スタート前) L 59					. 5		
			_				
外径(ゴール後) <u>L /R</u>	グト1全(-	ゴール後) <u>L /</u>	<u> </u>				
ボディ		ドライブレシオ			ブレーキ	ノパッド	
	<i>は</i> っさつ ! = ! つ		46 /	47			Valler
-	ダッジストラトス	1st _	16 /			Black ■	i ellow
ウィング		2nd _	21 /	42			
=743	. 4 . =7	<u> </u>					
	注記:	••••••		• • •			
レースタイム / ラップ 23L / 5'07		ファイナルでは、プロ	コトフォームタ	メッジスト	ラトス2.1を	使用。	
ベストラップ (1Lap) 12'8							