Set Up	Sheet		Ver. 0701J MUGEN SEIKI
名前:	トラック	サイズ: 口大き	<u></u> きい □中間 □小さい
	コンディション	トラクション: 口高し	
		路面: □ス <i>L</i>	
フロント サスペンション			フロント ダンパー
キャンバー角	車幅	mm	ピストン
→ •	 車高	mm	オイル #
	キャンバー角	o	スプリング
	アッパーアームスペーサー	mm	ダンパーポジション
	・	•	(
	・	mm	(2)
車高	バンプストップ		
車幅	□未使用	□使用 ┃	
	アッパーアームポジション		フロント デフ
アッパーアームスペーサー		mm	<i>フロンド ブフ</i> □ワンウェイ
<u> Руул</u> – У – ДДЛ – У – Д	アンチロールハー		ロギヤデフ
リバウンド 「 o j] √	アップライト	□T0138-B	オイル #
1/1/2× (a) V			ロソリッド
		W - IS	
↑_ v	、アッパーアーム ポジション	mm .	ステアリングアッカーマン
			© √ Q □A
リヤ サスペンション	車幅	mm	□В
キャンバー角	車高	mm	
A 0	キャンバー角	°	
	トー角	•	リヤ ダンパー
	リバウンド	mm	ピストン
車高	バンプストップ		オイル #
		使用	スプリング
<u> </u>	ロワアームポジション	_	ダンパーポジション
車幅			
アップライト	アップライトスペーサー	mm	
	アンチロールバーロ	ワイヤー	4
リバウンド		$\phi_{\underline{}}$	
ή_			リヤ デフ
アッパーアームポジション		アジャスタブル(T0162)	オイル #
□T0144 □			
□T0161 _ ₩ □	ホイールハブスペーサー	mm クラッ	F
			^ז ラッチシュー □Black □Gray□Yellow
エンジン タイプ			2ントリフューガルシュー
ガスケット mm マフラ・		7	、プリン グ
プラグ 燃料			フラッチベルクリアランス mm
タイヤ 〈フロント〉	〈リヤ〉		.プリングAdj.ナットポジション mm
タイプ	タイプ		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· 外径(スタート前) L	/R ブレ-	-キノ パッド
外径(ゴール後) <u>L /R</u>	<u> </u>	/R	□Black □その他
ボディ		ドライブレシオ	
タイプ		ギャレ	シオ サイドプーリー
ウイング		1st.	/ □24T
			/ □25T
	N-87		
記録	注記		
レースタイム/ラップ ベストラップ(1Lap)			